



# ASX Digital

Wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie w skali czterostopniowej EPUAP.



- POMPA:**
- Wymiary: 300 x 190 x 120 mm (L x B x H),
  - Waga: ca. 3 kg,
  - Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z uchwyty do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze.
  - Cyfrowa kontrola z sensorem ciśnienia.
  - Zmienny cykl pracy (10 min),
  - Tryb opieki,
  - Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból,
  - Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych),
  - regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.
- MATERAC:**
- Wymiary – 200 x 90 x 17 cm,
  - Waga: ca. 11,6 kg,
  - 18 komór (fi –15 cm), 7 komór wentylowanych, 3 statyczne komory głowy.
  - Komory z mikroperforacją,
  - Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu,
  - zawór reanimacyjny CPR,
  - funkcja transportowa,
- MATERIAŁY:**
- Komory :
- Wysokiej jakości Nylon z powłoką poliuretanową gwarantuje olbrzymią trwałość.
  - możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.
- Pokrowiec:
- Bi-elastyczny z powłoką poliuretanową.
  - Oddychający zapinany na zamek błyskawiczny.
  - Wodoszczelny i paroprzepuszczalny, z komorą na materac bazowy z pianki do 5 cm grubego.



Max. Waga pacjenta: 180 kg.

